

# PIENIKOKOISET JA TEHOKKAAT VÄRILASERTULOSTIMET LAADUKKAASEEN TULOSTUKSEEN



## i-SENSYS LBP630 -sarja

Pienille ja keskisuurille yrityksille sekä etätyöntekijöille suunnitellun Canon i-SENSYS LBP630 -sarjan värilasertulostimet ovat uskomattoman tehokkaita.

### Varma tietoturva

Suojaa luottamukselliset asiakirjat käyttöä rajoittavalla turvallisella PIN-kooditoiminnolla ja pitää laitteesi turvassa luotettavilla suojausominaisuuksilla.

### Mobiiliyhteys

AirPrint (Apple)- ja Mopria (Android) -ratkaisujen sekä Canon PRINT Business -sovelluksen kaltaisten mobiiliyhteystoimintojen ansiosta tulostus onnistuu yhdellä napautuksella.



**VARMA  
TIETOTURVA**



**NOPEA TULOSTUS**



**MOBIILIYHTEYS**



**TILAA SÄÄSTÄVÄ  
MUOTOILU**

### Nopea tulostus

Lisää yrityksesi tuottavuutta LBP633Cdw-mallilla, joka tulostaa jopa 21 A4-sivua minuutissa ja kaksipuolisia tulosteita vakiona.

### Kompakti

Tilaa säästävät lasertulostimet sopivat erinomaisesti pienille työalueille.

**Canon**

---

## MALLISTON OMINAISUUSTAULUKKO



LBP631Cw



LBP633Cdw

A4-tulostusnopeus	18 sivua minuutissa	21 sivua minuutissa
Näyttö	5-rivinen nestekidenäyttö	5-rivinen nestekidenäyttö
Suojattu PIN-tulostus	●	●
Automaattinen kaksipuolinen tulostus		●
250 arkin paperikapasiteetti	●	●
Wi-Fi-valmius	●	●

<b>TULOSTIN</b>		<b>OHJAIN</b>	
<b>Tulostusnopeus</b>	LBP633Cdw: yksipuolinen: 21 sivua minuutissa (A4) 38 sivua minuutissa (vaakasuuntainen A5) kaksipuolinen: 12,7 sivua minuutissa (A4)  yksipuolinen: 18 sivua minuutissa (A4) 38 sivua minuutissa (vaakasuuntainen A5)	<b>Proessorin nopeus</b>	800 MHz x 2
		<b>Muisti</b>	1 Gt
		<b>Tallennustila</b>	
<b>Tulostusmenetelmä</b>	väri-laser-tulostus	<b>Tulostuskielet</b>	LBP633Cdw: UFR II, PCL5c <sup>3</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>3</sup> LBP631Cw: UFR II
<b>Tulostuslaatu</b>	Jopa 1200 x 1200 dpi	<b>Kirjasimet</b>	VAIN LBP633Cdw : 45 PCL-fonttia, 136 PS-fonttia
<b>Lämpenemisaika</b>	Noin 13 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä	<b>Käyttöliittymät ja liitännät</b>	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus
<b>Ensimmäisen sivun tulostusaika</b>	väri-tilinen: enintään 10,5 sekuntia mustavalkoinen: enintään 10,4 sekuntia	<b>Verkkoprotokolla</b>	Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
<b>Suosittelu kuukausittainen tulostusmäärä</b>	250 – 2 500 sivua kuukaudessa		Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
<b>Käyttöjako</b>	enintään 30 000 sivua kuukaudessa <sup>1</sup>		Suojaus: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
<b>Tulostusmarginaalit</b>	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmallalla ja oikealla		Suojaus (langaton verkko): infrastruktuuritila: WEP(64/128 bittia), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) tukiasematila: WPA2-PSK (AES)
<b>Edistykselliset tulostustoiminnot</b>	Turvatulostus Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus	<b>Ohjelmisto ja laitteen hallinta</b>	Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokoodien hallinta Väriaineen tilatyökalu iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelin pohjainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etävianmäärityksen
<b>TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY</b>		<b>Yhteensopivat käyttöjärjestelmät</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X 10.11 tai uudempi Linux <sup>4</sup>
<b>Paperinsyöttö (vakio)</b>	250 arkin kasetti 1 arkin ohisyöttötaso		
<b>Paperinsyöttö (lisävaruste)</b>	Enintään 251 arkkiä	<b>TARVIKKEET</b>	
<b>Materiaalien enimmäissyöttökapasiteetti</b>		<b>All-in-one-kasetit</b>	kasetti 067, musta (1 350 sivua <sup>5)6</sup> kasetti 067H, musta (3 130 sivua <sup>5)6</sup> kasetti 067, syaani (1 250 sivua <sup>5)6</sup> kasetti 067H, syaani (2 350 sivua <sup>5)6</sup> kasetti 067, magenta (1 250 sivua <sup>5)6</sup> kasetti 067H, magenta (2 350 sivua <sup>5)6</sup> kasetti 067, keltainen (1 250 sivua <sup>5)6</sup> kasetti 067H, keltainen (2 350 sivua <sup>5)6</sup>
<b>Tulosteiden luovutus</b>	100 arkkiä	<b>LISÄVARUSTEET</b>	
<b>Tulostusmateriaalit</b>	tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, väripaperi, päällystetty paperi, tarra, postikortti, kirjekuori	<b>Tuotteet</b>	
<b>Paperikoot</b>	kasetti: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: pienin koko 76,2 x 127 mm, suurin koko 216,0 x 355,6 mm.  Monikäyttötasot: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: pienin koko 76,2 x 127 mm, suurin koko 216,0 x 355,6 mm.		
<b>Materiaalin paino</b>	Kasetti: 60-163 g/m <sup>2</sup> (jopa 200 g/m <sup>2</sup> päällystettyä paperia käytettäessä) Monikäyttötasot: 60-163 g/m <sup>2</sup> (jopa 200 g/m <sup>2</sup> päällystettyä paperia käytettäessä)		
<b>Kaksipuolinen tulostus</b>	VAIN LBP633Cdw : Automaattinen kasetti: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Mukautetut koot: pienin koko 182 x 257 mm, suurin koko 216,0 x 355,6 mm 60-200 g/m <sup>2</sup>		
<b>YLEISET OMINAISUUDET</b>		<b>Huomautukset:</b>	
<b>Virtavaatimukset</b>	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)	<sup>1)</sup> Käyttöjako on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöjakson ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.	
<b>Virrankulutus</b>	enintään: 850 W Tulostettaessa: noin 390 W Valmiustila: noin 8,5 W tai alle lepotilassa 0,8 W tai vähemmän <sup>2</sup>	<sup>2)</sup> Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.	
	Tyypillinen virrankulutus (TEC): LBP633Cdw: 0,21 kWh viikossa <sup>3</sup> LBP631Cw: 0,19 kWh viikossa <sup>3</sup> Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>	<sup>3)</sup> Vain komentoja tuetaan. Edellyttää kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta.	
<b>Käyttöääni</b>	äänitaso <sup>2</sup> LBP633Cdw: Toiminna: yksipuolinen enintään 66 dB / kaksipuolinen enintään 65 dB Valmiustilassa kuulumaton LBP631Cw: toiminna enintään 66 dB Valmiustilassa kuulumaton  äänenpaine <sup>2</sup> LBP633Cdw: Toiminna: yksipuolinen enintään 52 dB kaksipuolinen enintään 52 dB (väri) / 51 dB (mustavalko) Valmiustilassa kuulumaton LBP631Cw: äänenpaine <sup>2</sup> toiminna enintään 52 dB Valmiustilassa kuulumaton	<sup>4)</sup> Vain verkkojakelu <sup>5)</sup> Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin. <sup>6)</sup> Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetit (musta: 910 sivua, syaani/magenta/keltainen: 680 sivua) <sup>7)</sup> US ENERGY STAR® versio 3.0.	
<b>Koko (L x S x K)</b>	430 mm x 418 mm x 287 mm		
<b>Paino</b>	LBP633Cdw: n. 16,1 kg LBP631Cw: n. 14,9 kg		
<b>Käyttöolosuhteet</b>	Lämpötila: 10-30 °C Ilmankosteus: 20-80 % (suhteellinen, ei tiivistymistä)		
<b>Käyttöpaneeli</b>	5-rivinen nestekidenäyttö, 3 x LED (työ, virhe ja energiansäästö), painikkeet, 10-painikkeinen numeronäppäimistö		

**TUOTETIEDOT:**

<b>TUOTENIMI</b>	<b>Mercury-koodi</b>	<b>EAN-koodi</b>
LBP631Cw	5159C004AA	4549292186086
LBP633Cw	5159C001AA	4549292186079

**TARVIKKEET:**

<b>TUOTENIMI</b>	<b>Mercury-koodi</b>	<b>EAN-koodi</b>
kasetti 067, musta	5102C002AA	4549292187564
kasetti 067H, musta	5106C002AA	4549292187397
kasetti 067, keltainen	5099C002AA	4549292187434
kasetti 067H, keltainen	5103C002AA	4549292187595
kasetti 067, magenta	5100C002AA	4549292187502
kasetti 067H, magenta	5104C002AA	4549292187625
kasetti 067, syaani	5101C002AA	4549292187533
kasetti 067H, syaani	5105C002AA	4549292187656

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Oy**  
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition  
© Canon Europa N.V., 2021